



Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.



Dynamische vlamboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.



Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.




Heel handig dankzij laag gewicht (2,5 kg), kleine afmetingen en laag energieverbruik.



MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.

80
A



Leverbaar in kartonnen doos met :

- Massakabel (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)
- Elektrodekabel (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)

STERKE PUNTEN

HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.



BEVEILIGING BIJ GENERATOR GEBRUIK EN TEGEN NETSPANNINGSVARIATIES.

50/60 Hz	A	I ₂ A	Geïntegreerde technologie				MMA		U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP	m	3.7 kVA
			HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	100%							
230 V 1~	10	10 → 80	▪	▪	▪	▪	31	29	82.4	10/25	23 × 14 × 10	2.5	IP 21S	2 m	3.7 kVA